




Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BGD0015	CATALOGUE	138CS
HS Code		84185019
Temperature		0°C/+4°C - ventilated
Air Temperature		+25°C/ max. 60% Humidity
Capacity		Display surface 0,86 m ³
Ref Gas		R452A

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1040 x 1140 x 1126		0,360	230	1F+N	50	1	130.00

GB Refrigerated meat counter 1040 mm with vertical glass front, ventilated cooling, 0°/+4°C

The best solution for tight-fitting places. Low power consumption. Low environmental impact. Insulated high side-walls (40 mm thick each). Ventilated. Electronic control panel. Without refrigerated storage. Neon lighting. Stainless steel exposition plan with liquid recovery system. Stainless steel working top. evaporating water tray. Timed defrosting. Folding frontal Glass. Standard delivery: Front RAL9005 black/ side panels RAL9006 grey

I Banco carne refrigerato ventilato da 1040 mm con vetro retto, 0°/+4°C

Ideale per collocazione in ambienti stretti. Basso consumo energetico. Basso impatto ambientale. Fiancate coibentate alte (spessore 40 mm). Ventilato. Pannello comandi elettronico. Senza riserva refrigerata. Plafoniera con illuminazione neon. Piano espositivo in Acciaio Inox con sistema di recupero liquidi. Piano di lavoro in Acciaio Inox. Vaschetta evapora-condensa automatica. Sbrinamento a fermata di serie per versioni. Vetro frontale ribaltabile. Consegna standard: Frontale RAL9005 nero/ laterali RAL9006 grigio

D Fleischkühltheke 1040 mm mit gerader Frontverglasung, Umluft Kühlung, 0°/+4°C

Die beste Lösung für Ladenlokale mit wenig Raum. Isolierte hohe Seitenwände (jeweils 40 mm dick). Umluft-Kühlsystem. Elektronisches Bedienfeld. Ohne zusätzlichem Lagerraum. Neonbeleuchtung. ausstellungsfläche aus Edelstahl mit Flüssigkeitsrückgewinnungssystem. Arbeitsplatte aus Edelstahl. Verdunstungswasserbehälter. Zeitgesteuertes Abtauen. Klappbares Frontglas. Standardlieferung: Front RAL9005 schwarz / Seitenwände RAL9006 grau

E Vitrina expositora refrigerada ventilada 1040 mm para carne con vidrio frontal vertical, 0°/+4°C

La mejor solución para lugares pequeños. Paredes laterales de altura aislada (40 mm de espesor cada una). Ventilado Panel de control electrónico. Sin almacenamiento refrigerado. Iluminación de neón. Plan de exposición de acero inoxidable con sistema de recuperación de líquidos. Tapa de trabajo de acero inoxidable. bandeja de evaporación de agua. Descongelamiento cronometrado. El vidrio frontal se puede abrir. Entrega estándar: frontal RAL9005 negro / paneles laterales RAL9006 gris

FR Vitrine réfrigérée ventilé à viande 1040 mm avec vitre vertical, 0°/+4°C

La meilleure solution pour les petits endroits. Parois latérales hautes isolées (épaisseur 40 mm chacune). Ventilé. Panneau de contrôle électronique. Sans stockage réfrigéré. Éclairage au néon. Plan d'exposition en acier inoxydable avec système de récupération de liquide. Plan de travail en acier inoxydable. bac à eau d'évaporation. Dégivrage minuté. Verre frontal pliant. Livraison standard: avant RAL9005 noir / panneaux latéraux RAL9006 gris

P Vitrina refrigerada ventilada 1040 mm de carne com vidro dianteiro vertical, 0°/+4°C

A melhor solução para lugares pequenos. Paredes laterais isoladas altas (40 mm de espessura cada). Ventilado. Painel de controle eletrônico. Sem armazenamento refrigerado. Iluminação neon. Plano de exposição em aço inoxidável com sistema de recuperação de líquidos. Tampo de trabalho em aço inoxidável. bandeja de evaporação da água. Degelo temporizado. O vidro frontal pode ser aberto. Entrega padrão: RAL9005 dianteiro preto / painéis laterais RAL9006 cinza

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/TRDIVMBBA
Glass mobile divider H=245 mm
Trennscheibe aus Glas H=245 mm

Catalogue: CATALOGUE

Page: 134CS



Code: Z/TRUOBA
Set of castors (2 with brake and 2 without brake)
Rädersatz (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse)

Catalogue: CATALOGUE

Page: 129CS



Code: Z/TSM10100
Plexiglass rear sliding doors for BGD0015
Plexiglassscheiben für BGD0015

Catalogue: CATALOGUE

Page: 138CS